

# Oval cylinder m/sideskinne, SYSTEM



Oval cylinder med matforniklet overflade og sideskinne. DS/EN 1303-godkendt.



|             |               |
|-------------|---------------|
| Varenummer: | 13700         |
| EAN-nummer  | 5704314137005 |
| DB-nummer:  | 1489756       |

## Specifikationer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Materiale    | Messing               |
| Overflade    | Matforniklet          |
| Forpakning   | Pose/stk.             |
| Dimensioner  | H35 x B20 x D39,9 mm  |
| Nettovægt    | Ikke angivet          |
| Emballagemål | -                     |
| Garanti      | 2 års reklamationsret |
| Brand/serie  | SYSTEM                |

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Cylindertype              | Standard        |
| Stifttype                 | 6-stift         |
| Cylinderfacon             | Oval            |
| Med sideskinne            | Ja              |
| Med sidespor              | Nej             |
| Dimensioner (cylinderhus) | 20 x 35 x 31 mm |

## Yderligere informationer

SYSTEM-serien er det sikreste valg, når det gælder sikring af ejendomme – lige fra mindre opgange til store boligkomplekser. Systemcylinderen produceres ud fra kundens egen låseplan af vores egne låsemedarbejdere på låseværkstedet i Lystrup i Danmark. Alle systemcylindre er godkendt iht. DS/EN 1303, og er beskyttet mod kopiering.

Der er ingen miljørisiko ved benyttelse af produktet ligesom der ingen risiko for brand er. Cylinderen må ikke ændres på nogen måde, undtagen i overensstemmelse med beskrivelserne i instruktionerne.

Vi anbefaler at cylinderen vedligeholdes med en godkendt låsespray minimum hver 6. måned. Låseolien vil lægge sig som en stærk hinde omkring alle metaldele, hvilket mindsker sliddet på låsesystemet og forlænger cylinderens levetid.

Miljøafgrænsning:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Temperaturinterval    | -15°C til 50°C |
| Relativ luftfugtighed | Maksimum 80%   |

## Godkendelser og mærkninger

### DS/EN 1303

Denne cylinder er godkendt iht. DS/EN 1303. Forsikringselskaber har udarbejdet en række minimumskrav til låseenheder, og disse krav opfylder denne cylinder. Læs mere på sikringsguiden.dk.

### Klassificering

|   |           |
|---|-----------|
| Category of use                         | 1         |
| Durability                              | 6         |
| Door Mass                               | 0         |
| Fire resistance                         | B         |
| Safety                                  | 0         |
| Corrosion resistance<br>and temperature | C         |
| Key related security                    | 6         |
| Attack resistance                       | C         |
| <b>Sikringsniveau</b>                   | <b>30</b> |

## Har du brug for hjælp?

### Kontakt os her:

Telefon: +45 46 94 90 08

E-mail: salg@jasaco.dk

Hjemmeside: www.jasaco.dk

### Vores adresse:

Marøgelhøj 17  
DK-8520 Lystrup

